ĐỒNG HỒ ĐO ĐỘ ẨM

HMAMT105

ĐẶC TÍNH

Ngoài trời cao/ thấp nhiệt độ cài đặt báo thức

Bộ nhớ nhiệt độ lớn nhất/ nhỏ nhất

Trao đổi C/F

Màn hình kỹ thuật số lớn và trong trẻo

Cảm biến chống nước ngoài trời

Velcro phép thuật băng cố định

ĐẶC ĐIỂM KỸ THUẬT

Độ ẩm: -20°C ~ 50°C/-4˚F ~122˚F (trong nhà)

-50°C ~ 70°C/-58˚F ~158˚F (ngoài trời)

Độ chính xác: ±1

Độ phân giải: 0.1

Thời gian đáp ứng: 10S

Cảm biến độ dài ngoài trời: 2M

Kích thước: 63 x 63 x 15mm

Sản xuất theo dây chuyền công nghệ TigerDirect Mỹ (USA)

HMKK202

Hai dòng hiển thị hình LCD

Lịch

Đồng hồ báo thức

Báo thức hằng ngày

Giờ trao đổi: 12/24, trao đổi ˚C/˚F

So sánh nhiệt độ và hiển thị độ ẩm

Nhiệt độ: -5˚C ~ 50˚C (+23˚F ~ +122˚F)

Độ ẩm: 30%RH ~ 90%RH (nếu hạ xuống 30% RH thì sẽ bị khô)

Nguồn: 1 AAA battery

Kích thước: 70 x 20 x 110mm

Sản xuất theo dây chuyền công nghệ TigerDirect Mỹ (USA

HMAMT108

Kích thước sản phẩm: 108 x 22mm,
Kích thước hiển thị: 58 x 54mm
Hiển thị ngày và giờ
Nhiệt độ đo trong nhà/ngoài trời
Thiết lập cảnh báo
Nhiệt độ các bản ghi lớn nhất/nhỏ nhất
Hiển thị bật/ tắt LCD
Thay đổi độ oC/oF
Độ phân giải: 0.1C
Đo nhiệt độ: Trong nhà : 0 đến 50˚C
Ngoài trời: -40 đến 70˚C
Độ chính xác: ±1C
Hoạt động điện áp: 3V (two AAA)
Độ dài cảm biến: 2m
Sản xuất theo dây chuyền công nghệ TigerDirect Mỹ (USA)

HMAMT110

Dự báo thời tiết đồng hồ với Mặt Trăng,
nhiệt độ và độ ẩm 12/24 giờ
Hiển thị ngày (tháng/ ngày / tuần)
Năm di chuyển là 2003-2052 (mặc định năm 2003)
Điều chỉnh tự động Tuần lễ
Chức năng báo thức và tiếng chuông của đồng hồ
Chức năng báo thức : lặp lại 4 lần
Nhiệt độ đo độ ẩm: -50˚C ~ +70˚C, -58˚F ~ +158˚F
Phạm vi đo Độ ẩm: 20%RH ~ 99%RH
Độ phân giải: 1˚C, 1%
Độ chính xác: +/1˚C, +/5%
Nhiệt độ và độ ẩm lớn nhất/nhỏ nhất
Sản xuất theo dây chuyển công nghệ TigerDirect Mỹ (USA)

HMETP101

Nhiệt độ: -50˚C ~ 70˚C @0.1˚C
Độ ẩm: 20%RH ~ 90%RH @1%
CHỨC NĂNG:
Hiển thị ngày và thời gian hiện tại
Thời gian báo động chức năng
12/24 giờ
Thêm màn hình lớn
Nhiệt độ: ˚C/˚F
Sản xuất theo dây chuyển công nghệ TigerDirect Mỹ (USA)

ĐỒNG HỒ ĐO ĐỘ ẨM

HMMD6G

MCU kỹ thuật số thông minh mét giấy ẩm có thể làm việc trên 3 loại giấy (giấy carton bản đồng, giấy viết) thông qua việc liên hệ đo chính xác

Hiển thị: màn hình lớn LCD

Phạm vi: 00-40%

Độ phân giải: 1%

Nhiệt độ hoạt động: 0 oC ~ 50 oC 20 ~ 90% RH

Pin tiêu thụ: approx.7.5mA

Pin: pin 9V

Kích thước: 126 × 70 × 29mm

Trọng lượng: Approx. 82g (không bao gồm pin)

Sản xuất theo dây chuyền công nghệ TigerDirect Mỹ (USA)

HMMD918

Hãy đo độ ẩm các quy nạp, nội dung của gỗ bằng cách sử dụng các tần số cao sóng điện từ.

10 điểm có mật độ gỗ có sẵn.

Nó có các chức năng của thiết lập độ ẩm giới hạn trên và cảnh báo.

Tự động bồi thường cho môi trường nhiệt độ.

Phạm vi đo: 4% ~ 80%

Độ phân giải: 0,5%

Pin: pin kiềm AAA 3x1.5V

Kích thước: 132L x 67W x 26H (mm)

Sản xuất theo dây chuyển công nghệ TigerDirect Mỹ (USA)

HMMC7806

Ứng dụng: áp dụng vật liệu sợi gỗ, vật bằng gỗ, y học cổ truyền Trung Quốc, thuốc lá, giấy cotton, xây dựng, đất và vật liệu sợi khác.

Phạm vi đo: độ ẩm 00-50%

Nhiệt độ: -10-60 oC

Độ phân giải: 0.1

Độ chính xác: Độ ẩm: ± (0,5% n 0,1)

TEMP: ± 0,8 oC

Hiệu chuẩn: tự động

Cấp điện: 4x1.5V AA (UM-3) pin

Kích thước: 182 x 68 x 38mm

Thăm dò kích thước: 170 x 44 x 25mm

Trọng lượng (không bao gồm thăm dò): 334g

Sản xuất theo dây chuyển công nghệ TigerDirect Mỹ (USA)

TigerDirect

HMHT6830

Ứng dụng: sử dụng rộng rãi trong nhà xưởng, văn phòng, nhà máy, thư viện, trạm máy tính, phòng thí nghiệm, kho tàng.
Thông tin sản phẩm: trong các cảm biến được xây dựng.
Dải đo: Độ ẩm: 0-95%; TEMP: -10-65 oC
Độ phân giải: 0.1.
Độ chính xác: độ ẩm: 2,5% ± 1% RH; TEMP ± 0,5 oC.
Cấp điện: 4x1.5V AA (UM-3) pin.
Kích thước: 210 x 77 x 40mm.
Trọng lượng sản phẩm: 215g
Sản xuất theo dây chuyền công nghệ TigerDirect Mỹ (USA)

HMMC7812

Ứng dụng: áp dụng vật liệu sợi gỗ, vật bằng gỗ, y học cổ truyền Trung Quốc, thuốc lá, giấy cotton, xây dựng, đất và vật liệu sợi khác.
Nguyên tắc hoạt động: điện cảm ứng
Phạm vi đo: 0-80%
Độ phân giải: 0.1
Độ chính xác: ± 1
Cảm ứng giá trị: quy định
Nguồn điện: 4x1.5V AAA (UM-4) pin
Kích thước: 220 x 77 x 43mm
Trọng lượng (không bao gồm pin): 193g
Sản xuất theo dây chuyển công nghệ TigerDirect Mỹ (USA)

HMHT6290

Ứng dụng: sử dụng rộng rãi trong nhà xưởng, văn phòng, nhà máy, thư viện, trạm máy tính, phòng thí nghiệm, kho tàng.
Thông tin sản phẩm: cảm biến riêng biệt.
Dải đo: Độ ẩm: 0-100%; TEMP: -10-65 oC.
Độ phân giải: 0.1.
Độ chính xác: độ ẩm: 2,5% ± 1% RH; TEMP: ± 0,5 oC
Nguồn điện: 4x1.5V AA (UM-3) pin
Kích thước: 160 x 68 x 32mm
Trọng lượng sản phẩm: 202g
Sản xuất theo dây chuyển công nghệ TigerDirect Mỹ (USA)

ĐỒNG HỒ ĐO ĐỘ ẨM

HMHT6850

Ứng dụng: sử dụng rộng rãi trong nhà xưởng, văn phòng, nhà máy, thư viện, máy tính trạm, phòng thí nghiệm, kho tàng.
Phạm vi: TEMP: -10 ~ 65 oC.; Độ ẩm: 10 ~ 95% RH; sương điểm: -60 ~ 60 oC.
Độ phân giải: 0.1.
Độ chính xác: sương điểm: ± 0,1 oC;
Độ ẩm: 2,5% ± 1% RH; TEMP.: ± 0,5 oC
Bộ nhớ: lớn nhất / nhỏ nhất / giá trị sau cùng.
Nguồn: 4X1.5V AA (UM-3) Pin
Kích thước: 220 x 72 x 37 mm
Sản xuất theo dây chuyền công nghệ TigerDirect Mỹ (USA)

HMMC7825G

Ứng dụng: sử dụng cho nhanh chóng và đo lường chính xác về độ ẩm và nhiệt độ trong quá trình giao, mua lại, lưu trữ, gia công đóng gói các loại ngũ cốc, thức ăn gia súc, bột, đặc biệt là cho các hạt.
Dải đo: xin vui lòng xem bảng dưới đây
Độ phân giải: 0.1
Hiển thị: màn hình LCD
Độ chính xác: ± (0,5% n 0,1)
PC giao diện: RS232C (Phần mềm & truyền thông cáp là tùy chọn)
Tự động tắt nguồn
Cấp điện: 4x1.5V AAA (UM-4) pin
Pin chỉ số: chỉ báo pin thấp
Kích thước: 165 x 62 x 26mm
Trọng lượng (không bao gồm thăm dò): 119g
Sản xuất theo dây chuyển công nghệ TigerDirect Mỹ (USA)

HMHT6292

Ứng dụng: sử dụng rộng rãi trong nhà xưởng, văn phòng, nhà máy, thư viện, máy tính trạm, phòng thí nghiệm, kho tàng.
Phạm vi đo: điểm sương: -40-40 oC;
độ ẩm: 0-100% RH; TEMP: -10-65 oC
Độ chính xác: ± 0,5 điểm sương oC
độ ẩm 2,5% ± 1% RH TEMP ± 0,5 oC
Hiển thị: màn hình LCD
Độ phân giải: 0,1 oC
Thời gian đáp ứng: 2 oC / s
Nguồn điện: 4x1.5V AA (UM-3) pin
Điều kiện hoạt động: 0-45 oC (32 oF -104 oF), ≤ 90% RH
Kích thước: 161 x 69 x 32mm
Trọng lượng sản phẩm: 202g
Sản xuất theo dây chuyển công nghệ TigerDirect Mỹ (USA)

TigerDirect

HMAT303C

Nhiệt độ hiển thị: oF /oC
Đồng hồ, chuông
Hiển thị nhiệt độ và độ ẩm tối đa/tối thiểu
Nhiệt độ trong nhà: -10 oC đến 50 oC, 14 oF đến 122 oF
Nhiệt độ ngoài trời: -50 oC đến 70 oC, -58 oF đến 158 oF
Độ phân giải: 0.1 oC (0.2 oF)
Độ chính xác: ±1.0 oC
Độ ẩm: 20%RH--99%RH
Pin điện áp: 1.5V
Sản xuất theo dây chuyền công nghệ TigerDirect Mỹ (USA)

HMTA301

Các tính năng chính:
Màn hình lớn LCD cho dễ đọc
Ngày lưu giữ chức năng để tổ chức đo lường giá trị
Với 4pins
Tự động tắt nguồn
Nguồn: 6F22 pin 9V

Đặt hàng	Phạm vi	Độ phân giải	Độ chính xác
TA301	6%-40%	0.1%	±1%

Sản xuất theo dây chuyển công nghệ TigerDirect Mỹ (USA)

HMMD7820

Tăng gấp đôi kích thước túi màu mét
Tự động sửa lỗi môi trường nhiệt độ,
và có thể chọn 4 loài thử nghiệm gỗ
Đo độ ẩm động: 2% ~ 40%, 2% ~ 50%, 2% ~ 60%,
2% ~ 70%, độ phân giải: 0,5%
Phạm vi đo nhiệt độ: -10 ~ 60 ° C (14 ~ 140 ° F)
Độ chính xác: ± 2 ° C (± 4°F)
Độ phân giải: 1 ° C (2 ° F)
Ngày giữ và có thể giữ giá trị
Điện năng thấp cho thấy biểu tượng tự động
Pin: pin AA 4x1.5V
Kích thước sản phẩm: 174L x 73W x 38Hmm
Kích thước cả bao bì: 180L x 43W x 25H mm
Sản xuất theo dây chuyển công nghệ TigerDirect Mỹ (USA)

ĐỒNG HỒ ĐO ĐỘ ẨM

HMMD919

Hãy đo độ ẩm các quy nạp nội dung của giấy
bằng cách sử dụng các tần số cao sóng điện từ.
4 điểm có mật độ giấy có sẵn.
Nó có các chức năng của thiết lập độ ẩm,
giới hạn trên và cảnh báo.
Tự động bồi thường cho môi trường nhiệt độ.
Phạm vi đo: 4% ~ 40% RH
Độ phân giải: 0,5%
Pin: pin kiềm AAA 3x1.5V
Kích thước: 132L x 67W x 26H (mm)
Có thể chỉ ra độ ẩm môi trường
Nghe, Đọc ngữ âm
Sản xuất theo dây chuyền công nghệ TigerDirect Mỹ (USA)

HMMD818

Thông qua công nghệ vi máy tính (CPU),
thực hiện đo nhanh chóng và chính xác
Kỹ thuật số màn hình LCD
Nhiệt độ môi trường bồi thường
Súc tích và xuất hiện thời trang tinh tế
Rộng phạm vi đo lường (5% 60%)
Tiêu thụ điện năng thấp, độ phân giải cao (0,5%)
Tự động chỉ dẫn của điện áp thấp
Sản xuất theo dây chuyển công nghệ TigerDirect Mỹ (USA)

HMMD816

Màn hình kỹ thuật số LCD
Tiêu thụ điện năng thấp
Tự động chỉ dẫn của điện áp thấp
Lĩnh vực đo lường Độ ẩm: 5 ~ 40%
Độ phân giải: 1%
Hoạt động xung quanh: -15°C ~ 35°C, 20 ~ 90% Rh
Nguồn cung cấp: 12V 23A pin kiềm
Kích thước: 85L x 40W x 16giờ (mm)
Sản xuất theo dây chuyển công nghệ TigerDirect Mỹ (USA)

HMMD2G+

Phạm vi đo: 5% ~ 40%.
Độ phân giải: 1%.
Pin: Pin 9V.
Kích thước: 126 × 70 × 29mm.
Giữ dữ liệu, liên hệ bằng 2 pin.
Sản xuất theo dây chuyển công nghệ TigerDirect Mỹ (USA)

HMMD814

Máy đo độ ẩm giấy TigerDirect HMMD914:
Được sử dụng các máy tính siêu nhỏ (CPU) kỹ thuật
Để đo lường một cách nhanh chóng, chính xác
Kỹ thuật số thông minh MCU giấy ẩm mét
có thể làm việc trên 4 loại giấy
(carton, bản đồng giấy, giấy viết, giấy in báo)
Đo chính xác
Kỹ thuật số màn hình LCD
kích thước lớn kiểm tra động: 2% ~ 40%
Độ chính xác: 0,5%
Ngày giữ và có thể giữ giá trị
Điện năng thấp cho thấy biểu tượng tự động
Pin: pin 9V một
Kích thước: 130L x 64W x 32H (mm)
Sản xuất theo dây chuyền công nghệ TigerDirect Mỹ (USA)

HMMD-914

Máy đo độ ẩm gỗ TigerDirect HMMD-914:
Tăng gấp đôi kích thước túi màu mét
Tự động sửa lỗi môi trường nhiệt độ,
và có thể chọn 4 loài thử nghiệm gỗ
Phạm vi đo: 2% ~ 60%
Độ phân giải: 0,5%
Ngày giữ và có thể giữ giá trị
Điện năng thấp và chỉ có thể chọn trong
2pins cảm biến hoặc 4pins cảm biến
Có thể thay đổi cảm biến kiểm tra các chân tha
cho thuận tiện với các nhựa.
Pin: pin 9V một
Kích thước: 130Lx64Wx32H (mm)
Sản xuất theo dây chuyền công nghệ TigerDirect Mỹ (USA)